


- 3-trinns ladekontroll med timer
- Switch mode plugg-inn lader
- Opplading av 2-8 battericeller
- Polvendingsikker
- Medisinsk sertifisert (EN 60601)
- 120V UL godkjent versjon tilgjengelig
- Utskiftbare DC plugger
- Tilpasninger leveres på forespørsel
- 3-step charge control with timer
- Switch mode plug-in charger
- Charges 2-8 battery cells
- Protected against reversed polarity
- Medically certified (EN 60601)
- 120V UL approved version available
- Exchangeable DC plugs
- Custom specifications on request



Tekniske data	Technical specifications	
Inngangsspenning:	Input voltage:	190 - 264 VAC
Maks. utgangseffekt:	Max. Output power:	45 W
Svitsjefrekvens ca.	Switch frequency, approx.	45 kHz
Strømtrekk fra batteri ved frakoblet nett:	Leakage current with mains disconnected:	< 100 uA
Temperaturområde:	Temperature range:	-10 - +40 °C
Rippel:	Ripple:	< 20 mV p-p
Virkningsgrad (ved 100% last):	Efficiency (at 100% load):	> 81 %
Isolasjonsklasse:	Insulation class:	II
Elektrisk sikkerhet:	Electrical safety:	EN 60601-1, EN 60950 EN 60335-2-29, UL-2601-1
EMC standarder	EMC standards.	
• Medisinsk:	• Medical:	EN 60601-1-2
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Indikasjon	Indication	
• Orange (konst. strøm, hurtig)	• Orange (constant current, boost)	
• Gul (konst. spenning, timer)	• Yellow (constant voltage, timer)	
• Grønn (ladestopp)	• Green (charge termination)	
Timer:	Timer:	4h ± 25% (also available with other values)
Utgangsterminaler:	Output terminals:	Batt.klemmer, kontakter, DC plugg batt.clips, push-on, DC conn
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	100 x 51 x 63mm
Vekt:	Weight:	250g

Versjoner - Versions

Celler Cells	Nom. Batterispenning Nom. Battery voltage (V)	Ladespenning Charge Voltage (V)	Ladestrøm Charge Current (A)
2	7,2	8,4	2,7
3	10,8	12,6	2,7
4	14,4	16,8	2,4
5	18,0	21,0	1,5
6	21,6	25,2	1,5
7	25,2	29,4	1,5
8	28,8	33,6	1,3