

МАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

Модель	3 мотор	3-4	6 мотор	6-4	6-15	6-25
						
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	17	17	50	50	50	50
Объем ресивера, л	–	4	–	4	15	25
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Максимальная сила тока, А	0.9	0.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Потребляемая мощность, кВт	0.13	0.13	0.34	0.34	0.34	0.34
Габариты* (Д×Ш×В), мм	290×190×210	382×300×334	280×190×240	382×300×334	380×380×480	380×380×550
Вес*, кг	9	18	14	23	26	29
Уровень шума, Дб	35	35	45	45	45	45

* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

Модель	12-25	12-40	18-40	24-40	36-150
					
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	100	100	150	200	300
Объем ресивера, л	25	40	40	40	150
Напряжение, В	230	230	230	230 / 3×400	230
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Максимальная сила тока, А	5.8	5.8	8.7	11.6 / 5.8	8.7
Потребляемая мощность, кВт	0.68	0.68	1.01	1.35	2.03
Габариты* (Д×Ш×В), мм	400×410×590	420×540×585	420×540×585	590×540×610	1280×460×760
Вес*, кг	45	48	62	84	164
Уровень шума, Дб	48	48	50	56	58

* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.